



Datenblatt

ZMP 625V



Plunger Ø	mm	65
Max. Fördermenge (W/Z = 1)	m ³ /h	2
Hubvolumen 100%	l	0.82
Max. Druck	bar	100
Min. Druck	bar	3
Max. Korngrösse	mm	5
Hydrauliköl	l	50
Elektromotor	50 Hz kW	5.5
	60 Hz kW	6.6
Gesamtgewicht	kg	345
Kühlwasseranschluss		G 3/8"
Kühlwasserverbrauch	l/min	2 - 3
Druckanschluss		G 1"
Sauganschluss		G 1"



Häny AG behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an Geräten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

GROUTING SYSTEMS

HÄNY



INJEKTIONSPUMPE ZMP 625V

Die ZMP 625V ist eine doppeltwirkende, vertikale Plungerpumpe, angetrieben durch ein spezielles hydraulisches System. Dieses System bewirkt, dass der Saughub, unabhängig der Druckverhältnisse, immer mit hoher Geschwindigkeit ausgeführt wird. Der enorme Vorteil dieses Systems liegt aber darin, dass durch den schnellen Saughub das Injektionsgut im Bereich des Saugventils eine relativ hohe Durchflussgeschwindigkeit aufweist. Dadurch wird das Ventil ständig gespült und Verstopfungen werden verhindert. Suspensionen mit niedrigen Wasser/Zement Faktoren sowie Fließmörtel mit Sand bis 5 mm Korngrösse können mühelos gepumpt werden.

Die ZMP 625V ist mit einem Druck- und einem Mengenregulierventil ausgerüstet, welche ein stufenloses Einstellen des maximalen Verpressdruckes sowie der Menge erlauben. Wird der eingestellte Enddruck erreicht, steht die Pumpe automatisch still und hält den vorgegebenen Druck ohne Schwankungen, um ein komplettes Füllen der Injektionsstelle zu garantieren.

Das Hydraulikaggregat wurde speziell für den Betrieb der ZMP 625V konstruiert, um bezüglich Druck, Menge und Regelbarkeit den spezifischen Anforderungen der Injektionsarbeiten gerecht zu werden. Es beinhaltet Hydraulikpumpe, Sicherheitsventil, Druck- und Mengenregelventile sowie Temperatur-, Ölniveau- und Filterverschmutzungsanzeige. Für kontinuierlichen Betrieb und warme klimatische Verhältnisse, ist das Hydraulikaggregat mit einem Wasseranschluss zur Ölkühlung versehen.

Einfache Handhabung in Betrieb und Wartung, geringer Verschleiss, hoher Qualitätsstandard und Sicherheit sind einige der hervorragenden Merkmale dieser Pumpe. Die vertikale Anordnung erlaubt die Installation in sehr engen Räumen wie Container Anlagen etc.

OPTIONEN:

HUBZÄHLER
(rückstellbar)

FERNSTEUERUNG
"EIN - AUS" mit 50 m Kabel

FERNSTEUERUNG
"EIN - AUS + Mengenregelung" mit 50 m Kabel

FUNK - FERNSTEUERUNG
Funktion "EIN - AUS", Reichweite 50 – 100 m

FUNK - FERNSTEUERUNG
"EIN - AUS + Mengenregelung", Reichweite 50 – 100 m

GROUTING SYSTEMS

HÄNY

